FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Produit : **Combinaison de protection**

Référence : **B500100**

Kalissya.



Description

Combinaison de protection, EPI de catégorie 3, type 5B et 6B

Matière : Microporeux (PP+PE)

Couleur : Blanc

Spécifications : Poids 65 g/m2

Confection : Capuche 3 pans, élastiques aux poignets, élastiques aux chevilles et à la taille; rabat adhésif sur fermeture à glissière ; passe-pouces

Tailles : S/M/L/XL/XXL/XXL

Guide des tailles, en fonction des mensurations du porteur :

	Hauteur (cm)	Poitrine (cm)	Ceinture (cm)
S	158-166	86-94	74-82
M	166-174	94-102	82-92
L	174-182	102-110	90-98
XL	182-190	110-118	98-106
XXL	190-198	118-129	106-117
XXXL	198-206	129-141	117-129





Société Kalissya.©
France
kalissya.com

Adresse.
2 impasse de la Joconde
69005 Lyon - FRANCE

Contact.
contact@kalissya.com
04 28 29 94 74

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Kalissya.

Normes :

Ce produit est un équipement de protection individuelle de catégorie III. Utilisation réservée aux professionnels



EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6
EN 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5



EN 1149-5: 2008



EN 14126: 2004
Type B



EN 1073-2:2003

CE 0624

Conformité	Standards	Picto
Ce vêtement de protection répond aux exigences générales relatives à l'innocuité, la conception, le confort, la désignation des tailles, les marquages spécifiques et la notice d'information du fabricant.	Exigences générales pour les vêtements de protection : EN ISO 13688 : 2013.	
Le type 6 est un niveau de protection contre les risques chimiques émanant de projections en faible quantité ou à faibles pressions (spray, aérosol, éclaboussures), à préconiser au cours de tâches/opérations durant lesquelles l'étanchéité totale n'est pas requise et le porteur de la combinaison a le temps d'agir si la combinaison est contaminée. Le type 6 correspond au plus petit niveau de protection contre les liquides chimiques.	Vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6) : EN 13034 :2005 +A1 :2009.	
Le vêtement de type 5 couvre « tout le corps » (au moins le torse, les bras et les jambes). La matière et les éléments de jonction /d'assemblage sont soumis à essai pour démontrer que les particules solides ne pénètrent pas à l'intérieur du vêtement, y compris lorsqu'il est utilisé avec des accessoires supplémentaires (cagoule, gants, bottes, équipement de protection respiratoire, etc.) au cours d'exercices spécifiés.	Vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides aéroportées (Type 5) : EN ISO 13982-1 :2005+A1 :2009.	
La protection contre les agents infectieux est exprimée par la lettre « B ». Un tel vêtement empêche les agents infectieux d'atteindre la peau du porteur du vêtement et sa propagation lorsqu'il retire son vêtement. Pour tenir compte de la diversité en forme, en taille, en contagiosité, etc. ... des micro-organismes, les tests d'évaluation portent sur leur capacité de pénétration dans le vêtement, selon leurs types de milieux (liquides, solide, aérosol, poussière)	Vêtements de protection contre les agents infectieux (B) : EN 14126 :2003 + AC : 2004	
La protection contre les contaminations radioactives particulaires sont évaluées à travers : - La résistance des matériaux à l'abrasion, à la perforation, au déchirement, à l'inflammabilité ; - Les fuites totales vers l'intérieur du vêtement ; La résistance des coutures, des assemblages et des jonctions.	Vêtements de protection contre les contaminations radioactives particulaires (pas les rayonnements) : EN 1073-2 :2002	
Les propriétés dissipatrices relatives à l' électricité statique de ce vêtement ont été évaluées.	Vêtements de protection à dissipation électrostatique : EN 1149-5 :2008	

Société Kalissya.©
France
kalissya.com

Adresse.
2 impasse de la Joconde
69005 Lyon - FRANCE

Contact.
contact@kalissya.com
04 28 29 94 74

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Kalissya.

Usage / Précautions

L'employeur est responsable de l'identification et du choix de l'équipement de protection individuelle qu'il met à disposition de ces employés, en correspondance avec les risques identifiés dans leur environnement de travail. Il doit également pourvoir à l'information/la formation nécessaire à l'utilisation de cet EPI, afin que l'utilisateur en fasse un usage adapté et correct. Kalissya décline toute responsabilité pour les éventuels dommages ou conséquences consécutifs à une utilisation impropre ou au non- respect des informations contenues dans cette notice d'information.

Cette combinaison est un équipement de protection individuelle (EPI) de Catégorie III destiné à protéger son utilisateur de risques chimiques (pulvérisation, aérosols liquides, particules solides en suspension dans l'air), infectieux, radioactifs particulaires et électrostatiques. Cette combinaison a été évaluée conformément aux exigences de procédure et d'évaluation des performances et de sécurité (exigences essentielles) contenues dans le règlement UE 2016/425. Cette combinaison doit être utilisée par un personnel qualifié à la tâche à exercer et formé à l'utilisation de cette combinaison.

L'exposition à certains produits chimiques ou à des concentrations élevées de produits chimiques peut exiger des barrières de protection plus élevées, que ce soit en termes de performances de la matière ou de construction de la combinaison. Dans ce cas, utiliser des vêtements de type 4, 3, 2 ou 1. L'utilisateur est seul juge de l'adéquation du type de protection requis et des combinaisons correctes entre les combinaisons et l'équipement supplémentaire.

DLU : il est recommandé d'utiliser ce vêtement dans les 5 ans à compter de sa date de fabrication mentionnée sur l'étiquette du produit, à condition de le conserver dans les conditions de stockage spécifiées.

Lavage interdit - Ne pas utiliser de javel - Ne pas repasser - Ne pas laver à sec - Ne pas sécher à la machine - Produit inflammable - Tenir éloigné des flammes

S'assurer que la taille correspond aux dimensions corporelles du porteur. Ne pas modifier la combinaison. S'assurer que le produit n'a pas de défaut (trous, parties non cousues, etc.). Ouvrir la fermeture à glissière, Revêtir la combinaison, sans la détériorer et remonter la fermeture éclair jusqu'en haut, puis la recouvrir du rabat adhésif, sans faire de pli.

Si l'utilisation concerne une protection contre des particules solides aéroportées, utiliser de l'adhésif supplémentaire pour rendre étanche la combinaison au niveau des chevilles, des poignets et de la fermeture éclair.

Si nécessaire, protéger les autres parties du corps avec des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques encourus (gants, chaussants, masque de protection respiratoire, etc.) et coller de l'adhésif entre la combinaison et ces équipements, pour assurer l'étanchéité des jointures.

Utilisation réservée aux professionnels

Conditionnement

Sous emballage : 50 sachets individuels
Quantité : 50 pièces
Emballage : Carton de 50 pièces
Poids Brut : 14 kg par carton
Poids Net : 13 kg par carton

Palettisation : Variable selon commande
Palette perdue : 80 x 120. (hauteur +/-150cm)
24 carton par palette
3 rangs de 8 cartons

Date de mise à jour : 31 03 2021

Informations susceptibles d' évoluer, communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle

Société Kalissya.©
France
kalissya.com

Adresse.
2 impasse de la Joconde
69005 Lyon - FRANCE

Contact.
contact@kalissya.com
04 28 29 94 74